



- Soort: Europese Eik
- Sortering: \* QF1a/QF1b gemengd  
\* Qf2  
\* QF3/QF4 (hart en Kleurfouten wel, los Hout niet toegestaan)
- Dikte: 9 mm
- Breedte: 220 mm (nuttig), met chanfrain
- Lengte: 0,4 tot +3 m  
30 % 3 + m  
30 % 2 tot 3 m
- Plaatsing: volverlijming met PU - lijm op onderparket / Verborgene nageling Snap-Tack



Afbeelding: Qf3

**SNAPTACK**  
SECRET NAILING SYSTEM

Deze parketten zijn voorzien van de Snap-Tack verborgen nagelingsverbinding. Een speciaal vormgegeven tand waarin u nagelt en een passende groef die het volgende parketdeel vasthoudt. Daarmee kunt u dit parket plaatsen zonder elke plank vol nagels te schieten - heeft u minder opvulwerk en verloopt het schuren vlotter.



*Het hout voor onze parketten wordt door ons volgens de regels van de kunst gelat en gedroogd door middel van vacuümtechniek tot 10 %. Dat betekent platte, vochtstabile planken en totale afwezigheid van parasieten. De plank wordt bewerkt tot een rechte en mooi geschaafde parketplank zonder schuren. Stockage is onder normale omstandigheden. Bij vertrek wordt van elke partij het vochtgehalte gecontroleerd. Stockage enkel in een ruimte waar geen vochtisico aanwezig is en nooit in direct contact met een vloer. Verlijming dient te gebeuren met een solventarme 2-componentlijm op polyurethaanbasis op een geschikte onderparket en op een ondergrond die geen vochtisico inhoudt. Geplaatst parket wordt als aanvaard beschouwd; eventuele klachten moeten ons schriftelijk toekomen voor de plaatsing.*